GNSS / GIS PORTATIL

Características

Rústica e Confiável

Certificado com IP67, suporta qualquer ambiente severo. Adoção do processo avançado de fabricação para manter o dispositivo eficiente, estável e durável.

Altamente produtivo

A conectividade sem cabo de alto desempenho com receptores GNSS oferece uma excelente capacidade para o trabalho de campo.

Recursos avançados all-in-one

Composto por inúmeros componentes de alta qualidade (câmera interna HD de 5 MP com flash, modem de comunicação 3G global, Wi-Fi, Bluetooth, display legível à luz solar ...), trazendo uma experiência sem precedentes para cada usuário.

Dados técnicos

Sistema operacional	Windows Mobile® 6.5 Profissional/ Android
Plataforma de hardware	AM335X 1GHz
Display	
3.7" TFT LCD VGA (480 x 640)	
600 ni Blanview projecção do display	
Painel táctil sensível ao toque	
Armazenamento	512MB LPDDR3; 8GB iNAND
Interfaces	
Serial port(9-pin; D-sub)x 1;	Microfone x 1;Speaker x 1;
USB OTG(Client 2.0 ,Host 1.1; 5-pin; Type Mini AB)x 1	
DC input x 1	
Comunicação	
Bluetooth V2.1+EDR (Class 2);	GPS (com antena interna) ;
3G (HSPA or HSPA+); Wi-Fi	
Receptor GPS	
UBLOX NEO-8M/T;	L1+G1 OR B1,RTD L1, RAWDATA
Software	
Microsoft Internet Explorer Mobile®	
Microsoft Office Mobile Applications	
Microsoft Office Mobile®	
Microsoft® Windows Media® Player 10 Mobile	
Microsoft ActiveSync 4.5 for data sync	
Entrada	
Teclado suave; Reconhecimento de manuscrito; teclado numérico	

Acessórios	
adap. de energia; Cabo USB;	Introdução rápida;
Baterias; Stylus; Faixa Stylus	
Proteção ambiental	
IP 67 ou mais alto;	
Vibração ASAE EP455 Seção 5.15.1 Aleatório,	
MIL-STD-810G, método 514.6E-I;	
Solta ASAE EP455 Seção 5.14.1 Operacional	
MIL-STD-810G, metodo 516.6	
Especificação ambiental	
Temperatura:	- trabalho : -30°C to 60°C
	- Armazenamento : -40°C to 70°C
Humidade:	- 95% sem condensação
Cor	Azul e amarelo
Energia	
Adaptador de energia(30W, 100-240V, 50 / 60Hz)	
Bateria Li-ion(7.4V/3.4Ah)（10 horas de altonomia)	
Dimenssões	95*30*178mm
Peso	530g
Teclado numérico teclado e lado programável key	
Outros	
Câmera de 5MP com foco automático e flash LED	
Bússola eletrônica	
Altímetro	

Ilustrações, descrições e especificações técnicas não são vinculativas e podem mudar.

FOIF Since 1958
It's professional

Suzhou FOIF Co.,Ltd.

TEL:+86 512 65224904
FAX:+86 512 65230619
Http://www.foif.com
E-mail:internationalsales@foif.com.cn
ADD: 18 Tong Yuan Road, Suzhou 215006, P.R. China

PHOENIX TESTLAB CE

Revendedor local: